



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 07-11.1-5.8.1-0491

Наименование Плот спасательный речной надувной, сбрасываемого типа:
ПСР-4У "Р"; ПСР-4Уч "Р"; ПСР-4Уч "РС"; ПСР-4Уч "О"; ПСР-4Уч "ОС"; ПСР-4Уч "М";
ПСР-4У-ПК "М"; ПСР-4У-ПК "МС"; ПСР-4У-ПК "С РАСК"; ПСР-6У "Р"; ПСР-6У "РС";
ПСР-6У "О"; ПСР-6У "ОС"; ПСР-6У "М"; ПСР-6У "МС"; ПСР-6У "С РАСК"; ПСР-6Уч "Р";
ПСР-6Уч "РС"; ПСР-4У "РС"; ПСР-4У "О"; ПСР-4У "ОС"; ПСР-4У "М"; ПСР-4У "МС";
ПСР-4У "С РАСК"; ПСР-4Уч "МС"; ПСР-4Уч "С РАСК"; ПСР-4У-ПК "Р"; ПСР-4У-ПК "РС";
ПСР-4У-ПК "О"; ПСР-4У-ПК "ОС"; ПСР-6Уч "О"; ПСР-6Уч "ОС"; ПСР-6Уч "М";
ПСР-6Уч "МС"; ПСР-6Уч "С РАСК"; ПСР-6У-ПК "Р"; ПСР-6У-ПК "РС"; ПСР-6У-ПК "О";
ПСР-6У-ПК "ОС"; ПСР-6У-ПК "М"; ПСР-6У-ПК "МС"; ПСР-6У-ПК "С РАСК"; ПСР-10У "Р";
ПСР-10У "РС"; ПСР-10У "О"; ПСР-10У "ОС"; ПСР-10У "М"; ПСР-10У "МС";
ПСР-10У "С РАСК"; ПСР-10Уч "Р"; ПСР-10Уч "РС"; ПСР-10Уч "О"; ПСР-10Уч "ОС";
ПСР-10Уч "М"; ПСР-10Уч "МС"; ПСР-10Уч "С РАСК"; ПСР-10У-ПК "Р"; ПСР-10У-ПК "РС";
ПСР-10У-ПК "О"; ПСР-10У-ПК "ОС"; ПСР-10У-ПК "М"; ПСР-10У-ПК "МС";
ПСР-10У-ПК "С РАСК"; ПСР-16У "Р"; ПСР-16У "РС"; ПСР-16У "О"; ПСР-16У "ОС";
ПСР-16У "М"; ПСР-16У "МС"; ПСР-16У "С РАСК"; ПСР-20У "Р"; ПСР-20У "РС"; ПСР-20У "О";
ПСР-20У "ОС"; ПСР-20У "М"; ПСР-20У "МС"; ПСР-20У "С РАСК"; ПСР-25У "Р";
ПСР-25У "РС"; ПСР-25У "О"; ПСР-25У "ОС"; ПСР-25У "М"; ПСР-25У "МС";
ПСР-25У "С РАСК"; ПСРК-50У "Р"; ПСРК-50У "РС"; ПСРК-50У "О"; ПСРК-50У "ОС";
ПСРК-50У "М"; ПСРК-50У "МС"; ПСРК-50У "С РАСК"

Организация-изготовитель ООО Научно-производственное предприятие «ДАНА»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

ПТНП 5.8.1

Техническая документация согласована

письмом № КФ-25.1-1124 от 24 сентября 2025 г. ТУ 7448-001-22662871-2014

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Коллективное спасательное средство для пассажиров и экипажа судов:

комплектации «Р» - для судов эксплуатирующихся по внутренним водным путям разрядов «Р», южнее широты 66°30';

комплектация «РС» - для судов эксплуатирующихся по внутренним водным путям разрядов «Р», в том числе севернее широты 66°30';

комплектация «О» - для судов эксплуатирующихся по внутренним водным путям разрядов «Р», «О», южнее широты 66°30';

комплектация «ОС» - для судов эксплуатирующихся по внутренним водным путям разрядов «Р», «О», в том числе севернее широты 66°30';

комплектация «М» - для судов эксплуатирующихся по внутренним водным путям разрядов «Р», «О», «М», южнее широты 66°30';

комплектация «МС» - для судов эксплуатирующихся по внутренним водным путям разрядов «Р», «О», «М», в том числе севернее широты 66°30' и озере Байкал;

Назначение и ограничения

комплектации «С РАСК» - для судов эксплуатирующихся по внутренним водным путям разрядов «Р», «О», «М», в том числе севернее широты 66°30' и озере Байкал; для судов смешанного (река-море) плавания, эксплуатирующихся в морских районах и не совершающих международные рейсы.

Высота установки плота от ватерлинии не более 10 метров (при заказе - может быть увеличена до 18 метров).

Примечание: «У» - в контейнере, «Уч» - в чехле, «У-ПК» - в плоском контейнере.

Настоящее Свидетельство действительно с 28.10.2025 до 24.09.2031
дд.мм.гггг дд.мм.гггг



Исполняющий обязанности заместителя директора

Камского филиала

должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества

Глухов Б.С.

(фамилия и.о.)

28.10.2025

(дата выдачи)



07.25.093.071305

Технические показатели:

Смотри Приложение на 8 л.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.

вместимость - 10 человек;
плот в контейнере: масса не более 85 кг, длина 968 мм,
ширина 664 мм, высота 480 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа
классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при
наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.

местимость - 10 человек;
 плт в контейнере: масса не более 85 кг, длина 968 мм,
 ширина 664 мм, высота 480 мм;
 снабжение плта соответствует нормам органа
 классификации и эксплуатационным документам;
 высота установки не более 10 метров от ватерлинии при
 наименьшей эксплуатационной осадке судна;
 средний срок службы - 10 лет.

Приложение к Свидетельству об одобрении типа изделия от 28.10.2025 № 07-11.1-5.8.1-0491

ПСРК-50У "Р"

Комплект состоит из двух плотов ПСР-25У-А и ПСР-25У-Б;
вместимость - 50 человек;
плоты в контейнере: масса не более 280 кг, длина 1785 мм, диаметр 680 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.

ПСРК-50У "О"

Комплект состоит из двух плотов ПСР-25У-А и ПСР-25У-Б;
вместимость - 50 человек;
плоты в контейнере: масса не более 280 кг, длина 1785 мм, диаметр 680 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.

ПСРК-50У "М"

Комплект состоит из двух плотов ПСР-25У-А и ПСР-25У-Б;
вместимость - 50 человек;
плоты в контейнере: масса не более 280 кг, длина 1785 мм, диаметр 680 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.

ПСРК-50У "С РАСК"

Комплект состоит из двух плотов ПСР-25У-А и ПСР-25У-Б;
вместимость - 50 человек;
плоты в контейнере: масса не более 280 кг, длина 1785 мм, диаметр 680 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.

ПСРК-50У "РС"

Комплект состоит из двух плотов ПСР-25У-А и ПСР-25У-Б;
вместимость - 50 человек;
плоты в контейнере: масса не более 280 кг, длина 1785 мм, диаметр 680 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.

ПСРК-50У "ОС"

Комплект состоит из двух плотов ПСР-25У-А и ПСР-25У-Б;
вместимость - 50 человек;
плоты в контейнере: масса не более 280 кг, длина 1785 мм, диаметр 680 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.

ПСРК-50У "МС"

Комплект состоит из двух плотов ПСР-25У-А и ПСР-25У-Б;
вместимость - 50 человек;
плоты в контейнере: масса не более 280 кг, длина 1785 мм, диаметр 680 мм;
снабжение плота соответствует нормам органа классификации и эксплуатационным документам;
высота установки не более 10 метров от ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна;
средний срок службы - 10 лет.